

ENDO Protektor für Gerätenormschiene

500 mm

E-C11109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Handgriffaufnahme(n)	2 Stück, 1 x Z-HA0001, 1 x Z-HA0005
Arbeitslänge in	500 mm
Desinfektion	Thermodesinfektion bis 95°C
Gehäusematerial	Aluminium mit Spezialbeschichtung für thermodesinfektion bis 95°C
Endo Protect	Aufbewahrungsmöglichkeiten für Endoskope
Markierungseinsatz	weiß = neutral
Art der Befestigung	Mobil, 2 Normschienenadapter für Geräteschienen 25 x 10 mm
Gesamtzuladung (kg)	2

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,2 m
Höhe Box1	0,2 m
Länge Box1	0,6 m
Gewicht Box1	2 kg



ENDO Protektor für Gerätenormschiene



Anwendung

Staub- und mechanisch geschützte Lagerung und Transport sämtlicher Endoskope (nach Vorgabe RKI)

Sofortige Nutzbarkeit des Endoskops

Mobil- und stationär einsetzbar



Technik

Mechanisch geschützte Lagerung

Durch Anbauteile individualisierbar



Sicherheit

Optik / Distales Ende des Endoskopes gegen Anschlagen und Beschädigung geschützt

Glatte Oberflächen für ein sicheres Desinfektionsergebnis

Thermodesinfizierbarer Protektor ermöglicht ein validierbares Desinfektionsergebnis

Thermodesinfektion des Protektors bei 95 °C geprüft mit 1000 Aufbereitungszyklen