

Wand-Infusionshalter "gerade"

Material: Edelstahl (poliert) / Aluminium

I-WAND02

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|------------------------------|---|
| Material | Edelstahl/ Aluminium |
| Infusionshalterung | Edelstahl, zum Einschrauben |
| Anzahl der Haken | 2 |
| Anordnung der Haken | 90° zueinander |
| Art der Höhenverstellung | Schraubhöhenverstellung |
| Maximale Länge/Höhe | 790 mm |
| Minimale Länge/Höhe | 540 mm |
| Gesamtgewicht (Netto) | ca. 2 kg, inkl. Abtropfglas und Glshalter |
| Wandhalter | 2 Stück mit je 2 Bohrungen für Senkkopfschrauben M6 (Schrauben sind kein Bestandteil des Lieferumfangs) |
| Innenrohr | gerade |
| Innenrohrdurchmesser | Ø 18 mm |
| Außenrohrdurchmesser | Ø 25 mm |
| Gesamtzuladung (kg) | 4 |
| Zuladung pro Aufhängung (kg) | 4 |
| Zuladung pro Haken (kg) | 2 |

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

| | |
|--------------|--------|
| Breite Box1 | 0,14 m |
| Höhe Box1 | 0,09 m |
| Länge Box1 | 0,6 m |
| Gewicht Box1 | 2,5 kg |





Anwendung

komfortable Höhenverstellung mittels Schraubhöhenverstellung mit integriertem, oberflächenschonendem Formklemmelement



Technik

Alle Kunststoffteile sind lichtecht

Nichtrostende Edelstahlrohre nach DIN EN 10217-7

Material ultraschall- und wirbelstromgeprüft (nach EN 10246-9/3)

Die integrierte Auszugsbegrenzung verhindert das Trennen der verstellbaren Rohre

Sicherheitsflaschenkreuz nach DIN ISO 15375

das Eintreten von hygienisch sensiblen Flüssigkeiten wird durch die patentierte Dichtkappe verhindert



Sicherheit

Geringe Klemmgefahr beim Ein- und Ausfahren des Statives dank eingebautem Sicherheitsabstand

Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Form der Flaschenhaken

Die Geometrie der Haken verhindert das Herausfallen der Infusionsflasche