

# Statif de plafond

## Hauteur sous plafond: 2,5 m

I1001252

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Matériel	Acier inoxydable
Hauteur de la pièce	2.500
Potence	An acier inoxydable, à visser
Nombre de crochets	4
Position des crochets	90° l'un de l'autre
Capacité de charge (kg)	2,0 kg / crochet 15,0 kg / patin, 15,0 kg / statif
Type de réglage en hauteur	à une seule main
Maximum Longueur/hauteur	1.020 mm
Minimum longueur/hauteur	730 mm
Diamètre du tube intérieur	Ø 14 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 18 mm
Capacité de charge totale (kg)	15
Capacité de charge par système (kg)	8
Capacité de charge par crochet (kg)	2

### VERPACKUNGSEINHEIT: PIÈCE

Breite Box1	0,19 m
Höhe Box1	0,1 m
Länge Box1	1,18 m
Gewicht Box1	1,2 kg



Statif de plafond  
résistant et adapté à l'usage



Charge admissible  
15 kg





## Anwendung

Pied de perfusion pouvant être suspendu et, si nécessaire, également décroché d'un rail ou crochet prévu à cet effet au plafond

Avec poignée ergonomique



## Technik

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière



## Sicherheit

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée

Suspension sûre des bouteilles de perfusion garantie pendant les soins

Aucun risque de blessure grâce à la forme arrondie des crochets à bouteilles