

# Serie 1-100 - Decken-Untersuchungsleuchte

## für Raumhöhe 2,7 m

**L127080A**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Leuchtmodul	8 LEDs
Zur Befestigung an	Decke
Raumhöhe	2.700 mm
Länge Deckenanbindung	750 mm
Drehwinkel	~ 370°
Ausladung	1100 mm
Farbe der Leuchte	Weiß
Leuchtmittel	LED, 9W
Lichtleistung	> 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm
Lichtstrom	550 lm
Lichtfelddurchmesser D10	~ 114 / 500 mm bei 217 / 1.000 mm
Lichtfarbe	~ 4000 ± 200 K
Farbwiedergabeindex	> Typ 90 Ra
Lebensdauer	> 50.000 h (Leuchtmittel)
Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Bewegungssteuerung	An-/ Ausschalten, Dimmen
Optional	Weitere Montagelösungen auf Anfrage / Befestigungsmaterial und Baldachin nicht im Lieferumfang enthalten.
Anmerkung	Angaben können mess- und fertigungsbedingt um ca. -10% bis + 20% abweichen.



### VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,42 m
Höhe Box1	0,24 m
Länge Box1	0,81 m
Gewicht Box1	11,00 kg



**Optimale Beleuchtungsstärke  
mit Dimmfunktion**



**Touchless  
Bewegungssteuerung**



## Serie 1-100 - Decken-Untersuchungsleuchte



### Anwendung

einfache Verstellung des  
Leuchtenkopfes durch  
ergonomischen Handgriff

optimale  
Hygieneigenschaften  
(Wischdesinfektion)

Leuchtenkopf leicht dreh- und  
schwenkbar

sichere Verstellung des  
Leuchtenarms mittels  
Gewindgriff

platzsparende Alternative zur  
mobilen Leuchte

erhält die Bodenfreiheit

Berührungsloses Ein- und  
Ausschalten der Leuchte durch  
einfache Handbewegung –  
hygienisch und komfortabel

Integrierte Dimmfunktion –  
stufenlose Anpassung der  
Helligkeit ganz ohne  
Berührung



### Technik

robuster Gelenkarm aus Metall

hochwertige  
Pulverbeschichtung mit  
höchster Vergilbungs-Stabilität

Alle Kunststoffteile sind  
lichtecht



### Ökonomie

hohe Lebensdauer des  
Leuchtmittels

geringer  
Instandhaltungsaufwand



### Sicherheit

geschützte innenliegende  
Kabelführung

Sicherheitstransformator- und  
Leuchtengehäuse aus  
hochschlagfestem Kunststoff