

# Serie 1-100 - Wand-Untersuchungsleuchte

## Schwenkbar

**L140080A**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Befestigung an	Wand
Drehwinkel	~ 330°
Ausladung	1100 mm
Farbe der Leuchte	Weiß
Leuchtmittel	LED, 9W
Lichtleistung	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
Lichtstrom	550 lm
Lichtfelddurchmesser D10	~ 130 / 250 mm bei 500 / 1.000 mm
Lichtfarbe	~ 4000 ± 200 K
Farbwiedergabeindex	> Typ 90 Ra
Lebensdauer	> 50.000 h (Leuchtmittel)
Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Bewegungssteuerung	An-/ Ausschalten, Dimmen
Anmerkung	Angaben können mess- und fertigungsbedingt um ca. -10% bis + 20% abweichen.



### VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,23 m
Höhe Box1	0,21 m
Länge Box1	1 m
Gewicht Box1	7,5 kg



Optimale Beleuchtungsstärke  
mit Dimmfunktion



Touchless  
Bewegungssteuerung



## Serie 1-100 - Wand-Untersuchungsleuchte



### Anwendung

einfache Verstellung des Leuchtenkopfes durch ergonomischen Handgriff

optimale Hygieneigenschaften (Wischdesinfektion)

Leuchtenkopf leicht dreh- und schwenkbar

sichere Verstellung des Leuchtenarms mittels Gewindegriff

platzsparende Alternative zur mobilen Leuchte

erhält die Bodenfreiheit

Leuchtenkopf mit massivem Vollmetall-Handgriff



### Technik

robuster Gelenkarm aus Metall

hochwertige Pulverbeschichtung mit höchster Vergilbungs-Stabilität

Alle Kunststoffteile sind lichtecht



### Ökonomie

hohe Lebensdauer des Leuchtmittels

geringer Instandhaltungsaufwand



### Sicherheit

geschützte innenliegende Kabelführung

Sicherheitstransformator- und Leuchtengehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff