

Mobile Untersuchungsleuchte Serie 5 mit Schalter und OSRAM-LED

L511130A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Befestigung an	Standrohr mit Rollfuß
Farbe der Leuchte	Weiß
Leuchtmittel	24 V / 27 W
Lichtleistung	60.000 Lux / 1.000 mm
Lichtstrom	720 lm
Lichtfelddurchmesser D10	ca. 170 bei 1.000
Lichtfarbe	ca. 4.500 K
Farbwiedergabeindex	Typ 94 Ra
Lebensdauer	> 50.000 h (Leuchtmittel)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Netzspannung	AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz
Gesamt Nennleistung	35 W
Rot-Farbwiedergabeindex R9	> 97
Haut-Farbwiedergabeindex R13	> 98
Lichtausbeute	31 lm / W
Elektrische Klassifizierung	DIN VDE 0750 T1
Höhenverstellbereich	ca. 1.000 mm
Schwenkradius	? 950 mm
Handgriff	Sterilisierbar
Betriebsart	Dauerbetrieb



VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,49 m
Höhe Box1	0,45 m
Länge Box1	1,2 m
Gewicht Box1	11 kg
Breite Box2	0,16 m
Höhe Box2	0,43 m
Länge Box2	0,65 m
Gewicht Box2	8 kg



Perfekt fokussierte Ausleuchtung
klar definiertes Leuchtfeld



L511130A

Mobile Untersuchungsleuchte Serie 5

