

Serie 6: LED Stab-Leseleuchte mit Flexarm, abgewinkelt

L620025A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gesamtlichtstrom	220 lm
Leuchtenarmtyp	abgewinkelter Flexarm
Farbe der Leuchte	Weiß
Lichtleistung	? 2.000 Lux / 500 mm
Lichtstrom	53 lm / W bei 100 mA
Lichtfarbe	5.000 K
Lebensdauer	> 25.000 h
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromleistung Leuchte	2,1 W
Versorgungsspannung Leuchte	12 V (DC)
Zapfendurchmesser	18 mm
Drehwinkel Leuchtenkopf	315°
Abstrahlwinkel	30°
Optional	mit internationalem Stecker / Anbindung an Bettsteuerung / Bedienung über Patientenhandschalter



VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,12 m
Höhe Box1	0,8 m
Länge Box1	1,5 m
Gewicht Box1	1,5 kg



Energieeffizient
moderne und sparsame LED Technik



Beste Hygieneeigenschaften
glatte Fläche, geringe Spaltmaße und Fugen





Anwendung

optimale
Hygieneeigenschaften
(Wischdesinfektion)

Leuchtenkopf leicht drehbar



Technik

robuster
kunststoffummantelter,
flexibler Arm

Alle Kunststoffteile sind
lichtecht

optimiertes
Thermomanagement
garantiert lange
Lebensdauer des
Leuchtmittels

gleichmäßige Lichtverteilung
durch hochwertige
Streuoptik

Leuchtenkopf aus
hochglanzpoliertem
Edelstahl und hochwertigem
Kunststoff



Ökonomie

hohe Lebensdauer des
Leuchtmittels

geringer
Instandhaltungsaufwand



Sicherheit

geschützte innenliegende
Kabelführung