

# Mobile MRT Batterieleuchte mit Schalter, Touchless und Dimmer

## S1-CE-MR

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Leistungsaufnahme	10,5 W
Batteriekapazität	6000 mAh; Backup-Dauer = 3,5 h auf Dimmerstufe 3
Betriebszeit bei voller Batterie	~ 14,00 h
Batteriestandsanzeige	im Trafogehäuse   Grüne LED = Batteriestand i. O.; Rote LED = Restlaufzeit ca. 1,5 h
Leuchtenarmtyp	Gelenkarm
Farbe der Leuchte	Weiß
Leuchtmittel	LED, 9W
Lichtleistung	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
Lichtstrom	550 lm
Lichtfelddurchmesser D10	~ 130 / 250 mm bei 500 / 1.000 mm
Lichtfarbe	~ 4000 ± 200 K
Lebensdauer	> 50.000 h (Leuchtmittel)
Eingangsspannung	18,5V DC Li-ion Batterie
Netzschalter	Im Trafogehäuse integriert
Bewegungssteuerung	An-/ Ausschalten, Dimmen
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Gesamtgewicht (Netto)	~ 9,1 kg
Rollfuß	Aluminium, weiß beschichtet mit zusätzlicher Fußbeschwerung
Fußgröße	Ø 642 mm
Rollentyp	Doppelaufrollen



### VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK



MR-tauglich



Optimale Beleuchtungsstärke  
mit Dimmfunktion





## Anwendung

einfache Verstellung des Leuchtenkopfes durch ergonomischen Handgriff

optimale Hygieneeigenschaften (Wischdesinfektion)

Leuchtenkopf leicht dreh- und schwenkbar

sichere Verstellung des Leuchtenarms mittels Gewindegriff

Leuchtenkopf mit massivem Vollmetall-Handgriff



## Technik

robuster Gelenkarm aus Metall

hochwertige Pulverbeschichtung mit höchster Vergilbungs-Stabilität

Alle Kunststoffteile sind lichtecht



## Ökonomie

hohe Lebensdauer des Leuchtmittels

geringer Instandhaltungsaufwand



## Sicherheit

Sicherheitstransformator- und Leuchtgehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff