

# Portasueros cuidados generales

**Material: acero cromado**

**I-N42112**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Campo de aplicación</b>	Area de cuidados generales
<b>Material</b>	Acero cromado
<b>Color de partes plásticas</b>	Azul
<b>Ganchos para suero</b>	Acero cromado, inserto roscado, soporte de botellas
<b>Número de ganchos</b>	4
<b>Disposición de los ganchos</b>	90° entre ellos
<b>Tipo de ajustes de altura</b>	Ajuste de altura con una mano
<b>Máxima longitud/altura</b>	2.150 mm
<b>Mínima longitud/altura</b>	1.350 mm
<b>Diámetro del tubo interior</b>	Ø 18 mm
<b>Diámetro del tubo exterior</b>	Ø 25 mm
<b>Longitud del tubo externo</b>	1.000 mm
<b>Diámetro de la base</b>	25 x 25
<b>Ponderación</b>	No ponderado
<b>Diámetro de la base</b>	Ø 635 mm
<b>Ruedas</b>	Rueda simple de
<b>Diámetro de la rueda</b>	Ø 80 mm
<b>Número de ruedas</b>	5; 2 con frenos y conductividad eléct.
<b>Fraso cuentagotas esterilizable</b>	Sí
<b>Capacidad de carga total (kg)</b>	9,5
<b>Capacidad de carga por sistema (kg)</b>	8
<b>Capacidad de carga por gancho (kg)</b>	2



## PACKAGING UNIT: PAR

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	7,6 kg

## PACKAGING UNIT: PIEZA

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	4,1 kg



**Cromadas de alto brillo**  
Sistema con 3 capas



**muchas variantes**



**Made in  
Germany**

# Portasueros cuidados generales



## Campo de aplicación

condiciones de higiene óptimas (desinfección por paños)

regulación de altura comfortable a través de un ajuste de altura seguro con una mano

rápido y simple montaje por medio de un sistema in-out con solo una conexión de tornillo



## Tecnología

Tecnología Aqua-Stop ofrece una guía óptima entre los tubos y una junta hermetica.

una construcción compacta elimina la pérdida o el desmontaje de los componentes individuales.

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz

El limitador de extracción integrado evita que los tubos ajustables se separen

Cruz de botella de seguridad según DIN ISO 15375

superficie de los tubos brillante y resistente a UV (doble recubrimiento de níquel / cromo - con un espesor aprox de 20 µm)

muy alto nivel anticorrosión debido al metodo de recubrimiento triple

excelente resistencia en las pruebas de corrosión por niebla marina.

buenas características de movimiento por medio de ruedas de 80 mm de gran



## Economía

El empaque compacto permite un envío de bajo costo



## Seguridad

Las patas de la base están selladas con tapones de plástico (sin riesgo de lesiones)

Bajo riesgo de pellizcos al retraer y extender el portasueros gracias a la distancia de seguridad incorporada

Sin riesgo de lesiones gracias a la forma redondeada de los ganchos para botellas

La geometría de los ganchos evita que la botella de infusión se caiga

