

Serie 1-100 - Lámpara de examen con brazo articulado y resorte equilibrado

L100031A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de brazo de la lámpara	Brazo articulado con resorte equilibrado
Radio de trabajo	800 mm
Color de la lámpara	Blanco
Espiga de unión	Ø 18, L 35 mm
Fuente de luz	LED, 9W
Iluminación de salida	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
Flujo de luz (lm)	550 lm
Diámetro del campo de luz D10	~ 130 / 250 mm a 500 / 1.000 mm
Color de la luz	~ 4000 ± 200 K
Índice de reproducción cromática	> Typ 90 Ra
Esperanza de vida	> 50.000 h (fuente de luz)
Red eléctrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentación	Integrado en la carcasa del transformador
Control de movimiento	Encender/ apagar, Atenuación
Nota	Debido a las mediciones y a la producción, los datos indicados pueden variar entre un -10% y un +20%.



PACKAGING UNIT: PIEZA

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,23 m
Length Box1	1 m
Weight Box1	3,3 kg



**Iluminación óptima
con regulador de intensidad**



**Touchless
Control de movimiento**





Campo de aplicación

fácil ajuste del cabezal de la lámpara a través de un mango ergonómico

condiciones de higiene óptimas (desinfección por paños)

cabezal de la lámpara de fácil rotación y giro

posicionamiento de uso-fácil gracias a su soporte de resorte

fijación segura del brazo de la lámpara por medio de una espiga roscada

cabezal de la lámpara con un mango para orientación de material masizo



Tecnología

articulación del brazo robusta en metal

recubrimiento con pintura en polvo de alta calidad muy resistente a la decoloración.

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz



Economía

larga vida del modulo de luz

mantenimiento minimo



Seguridad

cableado interno protegido

transformador de seguridad en caja de plastico de alta resistencia a los choques.