

# Lámpara de lectura, LED con brazo flexible

L320114S

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tipo de brazo de la lámpara      | Brazo flexible                                      |
| Color de la lámpara              | Plateado  |
| Espiga de unión                  | Ø 18, L 35 mm                                       |
| Fuente de luz                    | LED, 6W   |
| Iluminación de salida            | 700 Lux / 500 mm                                    |
| Flujo de luz (lm)                | 470 lm  |
| Color de la luz                  | 2.700 K   |
| Índice de reproducción cromática | Tipo 80   |
| Esperanza de vida                | aprox. 30.000 h (fuente de luz)                     |
| Red eléctrica                    | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz                             |
| Interruptor de alimentación      | en la cabeza de la lámpara                          |
| Radio de trabajo                 | aprox. 600 mm                                       |
| Modo de funcionamiento           | uso continuo  |
| Opcional                         | brazo de doble articulación / enchufe internacional |



## PACKAGING UNIT: PIEZA

|             |         |
|-------------|---------|
| Width Box1  | 0,24 m  |
| Height Box1 | 0,16 m  |
| Length Box1 | 1,02 m  |
| Weight Box1 | 1,75 kg |



**Eficiencia energética**  
la moderna y económica tecnología LED



**Las mejores propiedades de higiene**  
superficie lisa, pequeñas ranuras y articulaciones



L320114S

## Lámpara de lectura, LED



### Campo de aplicación

condiciones de higiene óptimas (desinfección por paños)

fácil rotación del cabezal de la lámpara



### Tecnología

robusta cobertura de plástico flexible brazo flexible

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz



### Economía

larga vida del módulo de luz

mantenimiento mínimo

