

Lámpara de lectura, LED con brazo flexible

L320114S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de brazo de la lámpara	Brazo flexible
Color de la lámpara	Plateado
Espiga de unión	Ø 18, L 35 mm
Fuente de luz	LED, 6W
Iluminación de salida	700 Lux / 500 mm
Flujo de luz (lm)	470 lm
Color de la luz	2.700 K
Índice de reproducción cromática	Tipo 80
Esperanza de vida	aprox. 30.000 h (fuente de luz)
Red eléctrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentación	en la cabeza de la lámpara
Radio de trabajo	aprox. 600 mm
Modo de funcionamiento	uso continuo
Opcional	brazo de doble articulación / enchufe internacional



PACKAGING UNIT: PIEZA

Width Box1	0,24 m
Height Box1	0,16 m
Length Box1	1,02 m
Weight Box1	1,75 kg



Eficiencia energética
la moderna y económica tecnología LED



Las mejores propiedades de higiene
superficie lisa, pequeñas ranuras y articulaciones



L320114S

Lámpara de lectura, LED



Campo de aplicación

condiciones de higiene
óptimas (desinfección por
pañós)

fácil rotación del cabezal de
la lámpara



Tecnología

robusta cobertura de
plástico flexible brazo
flexible

Todas las piezas de plástico
son resistentes a la luz



Economía

larga vida del modulo de luz

mantenimiento minimo

