

Lámpara de lectura, LED con brazo flexible e interruptor de tracción

L320214S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de brazo de la lámpara	Brazo flexible
Color de la lámpara	Plateado
Espiga de unión	Ø 18, L 35 mm
Fuente de luz	LED, 6W
Iluminación de salida	700 Lux / 500 mm
Flujo de luz (lm)	470 lm
Color de la luz	2.700 K
Índice de reproducción cromática	Tipo 80
Esperanza de vida	aprox. 30.000 h (fuente de luz)
Red eléctrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentación	en la cabeza de la lámpara o interruptor de cable
Radio de trabajo	aprox. 600 mm
Modo de funcionamiento	uso continuo
Opcional	brazo de doble articulación / enchufe internacional



PACKAGING UNIT: PIEZA

Width Box1	0,23 m
Height Box1	0,18 m
Length Box1	1,01 m
Weight Box1	1,75 kg



Las mejores propiedades de higiene
superficie lisa, pequeñas ranuras y articulaciones



Eficiencia energética
la moderna y económica tecnología LED



L320214S

Lámpara de lectura, LED



Campo de aplicación

condiciones de higiene óptimas (desinfección por paños)

el apagador con interruptor de cordón que brilla en la noche es fácil de encontrar

fácil rotación del cabezal de la lámpara



Tecnología

robusta cobertura de plástico flexible brazo flexible

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz



Economía

larga vida del modulo de luz

mantenimiento minimo

