


LED - Lámpara de lectura con brazo flexible **provita[®]** medical

versión larga, con brazo flexible



L400079A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Color de la lámpara	Blanco
Espiga de unión	Ø 18, L 35 mm
Fuente de luz	LED 12 V / 3 W, 36°
Iluminación de salida	1.480 lux / 500 mm
Flujo de luz (lm)	230 lm
Color de la luz	4.000 K
Índice de reproducción cromática	Tipo 80
Esperanza de vida	25.000 h (fuente de luz)
Red eléctrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentación	en la cabeza de la lámpara
Radio de trabajo	aprox. 600 mm
Luz de orientación	Integrado en el interruptor
Transformador	transformador de enchufe
Longitud total	aprox. 1.380
Modo de funcionamiento	uso continuo
Opcional	Enchufe internacional, Con fuente de alimentación de gran rango (sin luz de orientación) / Interruptor con cordón

PACKAGING UNIT: PIEZA

Width Box1	0,18 m
Height Box1	0,11 m
Length Box1	1,5 m
Weight Box1	2,25 kg



L400079A

LED - Lámpara de lectura con brazo flexible



Campo de aplicación

condiciones de higiene óptimas (desinfección por paños)

interruptor de apagado/encendido con luz de orientación nocturna integrado en el cabezal de la lámpara

fácil rotación del cabezal de la lámpara



Tecnología

robusta cobertura de plástico flexible brazo flexible

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz



Economía

larga vida del modulo de luz

mantenimiento mínimo

