

# Lámpara de reconocimiento móvil Serie 5 con interruptor y LED OSRAM

L511130A

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el apego a	trípode con base rodante
Color de la lámpara	Blanco
Fuente de luz	24 V / 27 W
Iluminación de salida	60.000 lux / 1.000 mm
Flujo de luz (lm)	720 lm
Diámetro del campo de luz D10	aprox. 170 a 1.000
Color de la luz	aprox. 4.500 K
Índice de reproducción cromática	Tipo 94
Esperanza de vida	> 50.000 h (fuente de luz)
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Tensión de red	AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz
Potencia total	35 W
Índice del rendimiento del color rojo R9	> 97
Índice del rendimiento en la piel R13	> 98
Eficiencia lumínica	31 lm / W
Clasificación eléctrica después	DIN VDE 0750 T1
Ajuste de altura	aprox. 1.000
Radio de giro	aprox. 950
Mango	esterilizable
Modo de funcionamiento	uso continuo



## PACKAGING UNIT: PIEZA

Width Box1	0,49 m
Height Box1	0,45 m
Length Box1	1,2 m
Weight Box1	11 kg
Width Box2	0,16 m
Height Box2	0,43 m
Length Box2	0,65 m
Weight Box2	8 kg



80000 Lux



Iluminación perfectamente enfocada  
un campo luminoso claramente definido



L511130A

## Lámpara de reconocimiento móvil Serie 5

