

Lámpara de pared con regulador intensidad **provita[®]** Serie 5 con regulador de intensidad "OSRAM-LED"

L540066A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el apego a	Muro
Color de la lámpara	Blanco
Fuente de luz	24 V / 27 W
Iluminación de salida	~ 80.000 lux / 1.000 mm
Flujo de luz (lm)	840 lm
Diámetro del campo de luz D10	aprox. 160 a 1.000
Color de la luz	aprox. 4.500 K
Índice de reproducción cromática	Tipo 94
Esperanza de vida	> 50.000 h (fuente de luz)
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Tensión de red	AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz
Potencia total	35 W
Índice del rendimiento del color rojo R9	> 97
Índice del rendimiento en la piel R13	> 98
Eficiencia lumínica	31 lm / W
Etapas de intensidad	50 % / 65 % / 85 %
Clasificación eléctrica después	DIN VDE 0750 T1
Ajuste de altura	aprox. 1.000
Radio de giro	aprox. 1.750
Mango	esterilizable
Montaje sobre/en	pared
Modo de funcionamiento	uso continuo



PACKAGING UNIT: PIEZA

Width Box1	0,49 m
Height Box1	0,45 m
Length Box1	1,2 m
Weight Box1	19,5 kg



Lámpara de pared con regulador intensidad Serie 5



Campo de aplicación

cabezal de la lámpara de fácil rotación y giro

alternativa de ahorro de espacio para lámparas móviles

mantiene los suelos libres

posicionamiento cómodo de la lámpara a través de una mínima fricción gracias a la suspensión cardánica.

ergonómico peso equilibrado ofrece un movimiento óptimo con una estabilidad superior

condiciones de higiene óptimas a través de un diseño cerrado sin fisuras.

intensidad de luz ajustable por medio de una función de regulador de intensidad de cuatro niveles



Tecnología

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz

el reflector central de aluminio especular ofrece un alto nivel de iluminación sin sombras.

bombilla con protección contra sobrecalentamientos

alto índice de rendimiento de los colores y temperatura de color óptima

robustos brazos articulados metálicos pintados en polvo de alta calidad y con gran resistencia a la decoloración.

mezcla de luz múltiple



Economía

larga vida del modulo de luz

mantenimiento mínimo



Seguridad

cableado interno protegido

cuerpo de la lámpara con vidrio de seguridad / antirayaduras.

con mango esterilizable