Serie 6: Luz de lectura de varilla LED



versión corta, plateado

L600025S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCIVII CICIA DEI	LIKODOGIO
Flujo luminoso total	220 lm
Tipo de brazo de la lámpara	version corta, brazo flexible
Color de la lámpara	Plateado
lluminación de salida	? 2.000 Lux / 500 mm
Flujo de luz (lm)	53 lm/W a 100 mA
Color de la luz	5.000 K
Esperanza de vida	> 25.000 h
Red eléctrica	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo eléctrico	2,1 W
Voltaje de alimentación de la lámpara	12 V (DC)
Diámetro del pivote	18 mm
Angulo de rotación de la cabeza de la lámpara	315°
Angulo de reflexión de la luz	30°
Opcional	enchufe internacional / enlace a los controles de la cama / operado a traves de los controles de la cama por el paciente

PACKAGING UNIT: PIEZA

	•
Width Box1	0,11 m
Height Box1	0,08 m
Length Box1	1,12 m
Weight Box1	1.2 kg



Eficiencia energética la moderna y económica tecnología LED



Las mejores propiedades de higiene superficie lisa, pequeñas ranuras y articulaciones





L600025S

Serie 6: Luz de lectura de varilla LED







Campo de aplicación

condiciones de higiene óptimas (desinfección por paños)

fácil rotación del cabezal de la lámpara



Tecnología

robusta cobertura de plastico flexible brazo flexible

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz

gestión optima del calor que garantiza una larga vida útil de la bombilla.

distribución uniforme de la luz gracias a un dispositivo optico de gran calidad.

cabezal de la lámpara en acero inoxidable pulido brillante y plastico de gran calidad.



Economía

larga vida del modulo de luz

mantenimiento minimo



Seguridad

cableado interno protegido

