

ICS 1 plafond en U

taille standard

D3FB0013

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériel	aluminium anodisé
Potence	Acier inoxydable
Maximum Longueur/hauteur	1.320 mm
Charge totale	max. 50
Taille du profil	25 mm x 25 mm x 2,25 mm
Dimensions en U / L / O	env. 2.011 x 822, avec 3 pièces de raccord et 2 embouts de finition
Diamètre du tube intérieur	Ø 15 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 20 mm
Capacité de charge totale (kg)	50



PACKAGING UNIT: PIÈCE



Rail de plafond droit et en U
pour des charges légères



Capacité de charge par mètre: 50 kg





Domaine d'application

Utilisation flexible de pieds de perfusion à suspendre

Liberté de mouvement maximale du personnel soignant (même dans les plus petites pièces)

Adaptation optimale dans toutes les pièces

Liberté d'action totale en dessous du système de rails



Technique

Pour les faux-plafonds : rail pouvant être fixé en toute sécurité au plafond porteur au moyen d'une structure réglable stable

Montage au mur : possibilité de prévoir une découpe permettant le logement des pieds à cet endroit

Taille du système en U adaptable sur demande



Sécurité

Risques d'accidents réduits (risque de trébuchage)

Rails de plafond obturés des deux côtés par des embouts