

# ICS 1 plafond en U

## taille standard

D3FB0013

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériel	aluminium anodisé
Potence	Acier inoxydable
Maximum Longueur/hauteur	1.320 mm
Charge totale	max. 50
Taille du profil	25 mm x 25 mm x 2,25 mm
Dimensions en U / L / O	env. 2.011 x 822, avec 3 pièces de raccord et 2 embouts de finition
Diamètre du tube intérieur	Ø 15 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 20 mm
Capacité de charge totale (kg)	50



### PACKAGING UNIT: PIÈCE



Rail de plafond droit et en U  
pour des charges légères



Capacité de charge par mètre: 50 kg





## Domaine d'application

Utilisation flexible de pieds de perfusion à suspendre

Liberté de mouvement maximale du personnel soignant (même dans les plus petites pièces)

Adaptation optimale dans toutes les pièces

Liberté d'action totale en dessous du système de rails



## Technique

Pour les faux-plafonds : rail pouvant être fixé en toute sécurité au plafond porteur au moyen d'une structure réglable stable

Montage au mur : possibilité de prévoir une découpe permettant le logement des pieds à cet endroit

Taille du système en U adaptable sur demande



## Sécurité

Risques d'accidents réduits (risque de trébuchage)

Rails de plafond obturés des deux côtés par des embouts