

ICS 2 rail de plafond U

dimensions standard

D3FB001W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériel	aluminium anodisé
Charge totale	max. 80
Taille du profil	57,5 mm x 47,5 mm x 5 mm
Dimensions en U / L / O	2.100 x 1.400 (disponible dans d'autres dimensions, largeur minimale de 1.200 définie par le rayon)
Particularités	avec 2 embouts de finition et 3 pièces de raccord, y compris la goubille de compensation de potentiel à l'extrémité du rail
Capacité de charge totale (kg)	80



PACKAGING UNIT: PIÈCE



Rail de plafond droit et en U
Pour charges lourdes



Capacité de charge par mètre: 50 kg



D3FB001W

ICS 2 rail de plafond U



Domaine d'application

Utilisation flexible de pieds de perfusion à suspendre

Liberté de mouvement maximale du personnel soignant (même dans les plus petites pièces)

Adaptation optimale dans toutes les pièces

Liberté d'action totale en dessous du système de rails



Technique

Rail pouvant être monté sur différents niveaux

Rail profilé avec rainure latérale pour fixation mécanique à un faux-plafond

Charge admissible élevée



Sécurité

Risques d'accidents réduits (risque de trébuchage)

Rails de plafond obturés des deux côtés par des embouts

