

ENDO Protecteur pour rail standard

500 mm

E-C11109

DESCRIPTION DU PRODUIT

Roulement(s) de poignée	2 unités, 1 x Z-HA0001 et 1 x Z-HA0005
Longueur d'utilisation	500 mm
Désinfection	Désinfection thermique jusqu'à 95°C
Matériau du boîtier	Aluminium avec revêtement spécial pour la thermodésinfection jusqu'à 95°C
Endo Protect	Options de stockage pour les endoscopes
Insert de Marquage	blanc = neutre
Mode de fixation	Mobile, 2 adaptateurs de rail standard pour les rails d'équipement 25 x 10 mm
Capacité de charge totale (kg)	2

PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,2 m
Height Box1	0,2 m
Length Box1	0,6 m
Weight Box1	2 kg





Domaine d'application

Stockage et transport de tous les endoscopes à l'abri de la poussière et des chocs mécaniques

Disponibilité immédiate de l'endoscope

Utilisation mobile et stationnaire



Technique

Stockage protégé mécaniquement

Possibilité de personnalisation avec pièces complémentaires



Sécurité

Optique / Extrémité distale protégée contre l'impact et les dommages

Surfaces lisses pour un résultat de désinfection sûr

Le Protecteur thermodésinfectable permet d'obtenir un résultat de désinfection valable

Désinfection thermique (95 °C) du protecteur testé avec 1000 cycles de retraitement