

Tiges porte sérums service de soins courants

Matériau : acier inoxydable

I-N11113

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaine d'application	Service de soins courants
Matériel	Acier inoxydable
Couleur des pièces en plastique	Bleu
Potence	Acier inoxydable à enfiler, potence de sécurité
Nombre de crochets	4
Position des crochets	90° l'un de l'autre
Type de réglage en hauteur	à une seule main
Maximum Longueur/hauteur	2.150 mm
Minimum longueur/hauteur	1.350 mm
Diamètre du tube intérieur	Ø 18 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 25 mm
Longueur du tube extérieur	1.000 mm
Diamètre du bras	25 x 25
Poids de la base	Sans poids
Diamètre de la base	Ø 635 mm
Roulettes	Roulettes jumelée
Diamètre de roulette	Ø 50 mm
Nombre de roulettes	5 ; 2 avec freins et conductivité électrique
Flacon anti-gouttes stérilisable	Oui
Capacité de charge totale (kg)	9,5
Capacité de charge par système (kg)	8
Capacité de charge par crochet (kg)	2

PACKAGING UNIT: PAIRE

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	7,6 kg

PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	4,1 kg



Tiges porte sérums service de soins courants



Domaine d'application

Hygiène parfaite
(désinfection par essuyage)

Réglage en hauteur
confortable au moyen d'un
système de réglage en
hauteur de sécurité, pouvant
être manipulé à une main

Montage très aisé et rapide
grâce à un système
d'enfichage à 1 vis
seulement



Technique

Technique Aqua-Stop
permettant un guidage et
une étanchéité parfaits des
tuyaux

Format compact excluant
toute perte ou démontage
des différents composants

Toutes les pièces en
plastique sont résistantes à
la lumière

Roulettes avec surface de
roulement ne laissant pas de
traces

Tubes en acier inoxydable
selon DIN EN 10217-7

Matériau testé par ultrasons
et courants de Foucault
(selon EN 10246-9/3)

Le limiteur d'arrachement
intégré empêche les tubes
réglables de se séparer

Potence de sécurité selon
DIN ISO 15375



Économie

L'emballage compact permet
une expédition à faible coût



Sécurité

Les pieds de la base sont
scellés avec des bouchons
en plastique (aucun risque
de blessure)

Faible risque de pincement
lors de la rétraction et de
l'extension de la potence IV
grâce à la distance de
sécurité intégrée

Aucun risque de blessure
grâce à la forme arrondie
des crochets à bouteilles

La géométrie des crochets
empêche la chute du flacon
de perfusion

