

Tiges porte sérums service de soins courants

Matériau : acier chromé

I-N42211

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaine d'application	Service de soins courants
Matériel	Acier chromé
Couleur des pièces en plastique	Bleu
Potence	Plastique
Nombre de crochets	4
Position des crochets	90° l'un de l'autre
Type de réglage en hauteur	à une seule main
Maximum Longueur/hauteur	2.150 mm
Minimum longueur/hauteur	1.350 mm
Diamètre du tube intérieur	Ø 18 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 25 mm
Longueur du tube extérieur	1.000 mm
Diamètre du bras	25 x 25
Poids de la base	Avec poids
Diamètre de la base	Ø 635 mm
Roulettes	Roulette simple
Diamètre de roulette	Ø 80 mm
Nombre de roulettes	5 ; 2 avec freins et conductivité électrique
Flacon anti-gouttes stérilisable	Oui
Capacité de charge totale (kg)	11
Capacité de charge par système (kg)	8
Capacité de charge par crochet (kg)	2



PACKAGING UNIT: PAIRE

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	12,8 kg

PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	6,8 kg



Chromé brillant
Système à 3 couches



Tiges porte sérums service de soins courants



Domaine d'application

Hygiène parfaite
(désinfection par essuyage)

Réglage en hauteur
confortable au moyen d'un
système de réglage en
hauteur de sécurité, pouvant
être manipulé à une main

Montage très aisé et rapide
grâce à un système
d'enfichage à 1 vis
seulement



Technique

Technique Aqua-Stop
permettant un guidage et
une étanchéité parfaits des
tuyaux

Format compact excluant
toute perte ou démontage
des différents composants

Toutes les pièces en
plastique sont résistantes à
la lumière

Le limiteur d'arrachement
intégré empêche les tubes
réglables de se séparer

Potence de sécurité selon
DIN ISO 15375

Tubes à la surface brillante
et résistante aux UV (nickel
double / couche de chrome -
épaisseur de couche d'env.
20 µm)

Très grande résistance à la
corrosion grâce à un
procédé à 3 couches

Résistance exceptionnelle
aux essais de corrosion au
brouillard salin

Bonnes propriétés de
roulement grâce à des
mono-roulettes de 80 mm de



Économie

L'emballage compact permet
une expédition à faible coût



Sécurité

Les pieds de la base sont
scellés avec des bouchons
en plastique (aucun risque
de blessure)

Faible risque de pincement
lors de la rétraction et de
l'extension de la potence IV
grâce à la distance de
sécurité intégrée

Alourdissement du pied
intégré permettant une
fixation en toute sécurité

Aucun risque de blessure
grâce à la forme arrondie
des crochets à bouteilles

La géométrie des crochets
empêche la chute du flacon
de perfusion

