

# Porte-perfusion mural

## Matériau : acier inoxydable / aluminium

### I-WAND03

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Diamètre du tube	18, pivotable
Matériel	Acier inoxydable/ Aluminium
Crochets	réglable - 2,0 kg / crochet
Longueur du bras	400 mm
Capacité de charge totale (kg)	4
Capacité de charge par système (kg)	4
Capacité de charge par crochet (kg)	2



#### PACKAGING UNIT: PIÈCE





## Domaine d'application

Décalage parallèle du tube intérieur permettant la suspension de perfusions ou bouteilles à la potence de sécurité sans pour autant nuire au bon fonctionnement des appareils fixés au tube extérieur

Crochet de sécurité en acier inoxydable pour bouteille à faire coulisser pour une fixation flexible au bras porteur au moyen de la poignée



## Technique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière

Tubes en acier inoxydable selon DIN EN 10217-7

Matériau testé par ultrasons et courants de Foucault (selon EN 10246-9/3)

Potence de sécurité selon DIN ISO 15375



## Sécurité

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée

Aucun risque de blessure grâce à la forme arrondie des crochets à bouteilles

La géométrie des crochets empêche la chute du flacon de perfusion