

# Statif de plafond avec filetage

## Hauteur sous plafond: 3,3 m

I1021332

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériel	Inox/ Aluminium/ PMMA/ Plastique
Hauteur de la pièce	3.300
Potence	Acier inoxydable
Nombre de crochets	4
Position des crochets	90° l'un de l'autre
Capacité de charge (kg)	2 / crochet
Type de réglage en hauteur	à une seule main
Maximum Longueur/hauteur	1.320 mm
Diamètre du tube intérieur	Ø 15 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 20 mm
Capacité de charge totale (kg)	15
Capacité de charge par système (kg)	8
Capacité de charge par crochet (kg)	2

### PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,18 m
Weight Box1	1,4 kg



Statif de plafond  
résistant et adapté à l'usage



Charge admissible  
15 kg



# Statif de plafond avec filetage



## Domaine d'application

Pied de perfusion pouvant être suspendu et, si nécessaire, également décroché d'un rail ou crochet prévu à cet effet au plafond

Avec poignée ergonomique



## Technique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière

Filetage intégré à l'extrémité de la poignée pour le logement d'un support pour pompe de perfusion



## Sécurité

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée

Suspension sûre des bouteilles de perfusion garantie pendant les soins

Aucun risque de blessure grâce à la forme arrondie des crochets à bouteilles