

Statif de plafond

hauteur sous plafond: 3,5 m

I1032352

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériel	Acier inoxydable/ Aluminium
Hauteur de la pièce	3.500
Potence	An acier inoxydable, à visser
Nombre de crochets	5
Position des crochets	90° l'un de l'autre
Capacité de charge (kg)	3,0 kg / crochets 15,0 kg / statif 40,0 kg / chariot
Type de réglage en hauteur	à une seule main
Maximum Longueur/hauteur	2.070 mm
Minimum longueur/hauteur	1.300 mm
Diamètre du tube intérieur	Ø 14 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 18 mm
Magasinage	8 roulements nylon silencieux
Particularités	utilisation mobile sur chariot à roulettes tandem, frein à coulisse permanent intégré au chariot à roulettes
Capacité de charge totale (kg)	15
Capacité de charge par système (kg)	8
Capacité de charge par crochet (kg)	3



PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,18 m
Weight Box1	3,1 kg



Statif de plafond
résistant et adapté à l'usage



DIN EN 60601



Made in
Germany

I1032352

Statif de plafond



Domaine d'application

Avec poignée ergonomique



Technique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière

5ème crochet de sécurité pour bouteille prémonté à l'extrémité de la poignée

Chariot en fonte d'aluminium anodisé en coquille de grande qualité

Chariot avec 8 roulettes silencieuses montées sur roulements à billes (7 billes de verre résistantes dans chaque)



Sécurité

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée

Suspension sûre des bouteilles de perfusion garantie pendant les soins

Aucun risque de blessure grâce à la forme arrondie des crochets à bouteilles

