

# Statif coudé à 55° avec réglage de la hauteur par vis

I2000572

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériel	Acier inoxydable
Nombre de crochets	4
Position des crochets	En ligne les uns avec les autres
Capacité de charge (kg)	2 / crochet
Type de réglage en hauteur	Par vissage (avec sécurité anti-rotation)
Maximum Longueur/hauteur	1.800 mm
Minimum longueur/hauteur	1.250 mm
Coudé	1 × 55° / env. 300 mm
Diamètre du tube intérieur	Ø 18 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 25 mm
Longueur du tube extérieur	1.000 mm
Capacité de charge totale (kg)	20
Capacité de charge par système (kg)	8
Capacité de charge par crochet (kg)	2



## PACKAGING UNIT: PIÈCE



I2000572

## Statif coudé à 55°



### Domaine d'application

Décalage parallèle du tube intérieur permettant la suspension de perfusions ou bouteilles à la potence de sécurité sans pour autant nuire au bon fonctionnement des appareils fixés au tube extérieur



### Technique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière



### Sécurité

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée