Série 1-100 - "Touchless" Lampe avec bras flexible



L100011A

DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DO	I KODOII
Type de bras de lampe	Bras flexible
Portée de la lampe	800 mm
Couleur de la lampe	Blanc
Tenon de raccordement	Ø 18, L 35 mm
Lampe	LED, 9W
Puissance d'éclairage	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
Flux lumineux (Im)	550 lm
Diamètre du champ Iumineux D10	~ 130 / 250 mm au 500 / 1.000 mm
Couleur de lumière	~ 4000 ± 200 K
Indice de rendu des couleurs	> Typ 90 Ra
Durée de vie	> 50.000 h (lampe)
Tension d'entrée	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interrupteur	Intégré dans le boîtier du transformateur
Contrôle de mouvement	Allume/ éteint, Gradation
Note	En raison des mesures et de la production, les données peuvent varier d'environ -10% à + 20%.



	_
Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,23 m
Length Box1	1 m
Weight Box1	3.1 kg



Illumination optimale avec variateur



Touchless Contrôle des mouvements





L100011A

Série 1-100 - "Touchless" Lampe













Domaine d'application

Réglage aisé de la tête de la lampe grâce à la poignée ergonomique

Hygiène parfaite (désinfection par essuyage)

Réglage sûr du bras de la lampe au moyen d'une poignée filetée

Tête de lampe pouvant être tournée aisément

Tête de lampe avec poignée massive en métal plein



Technique

Bras flexible robuste gainé de plastique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière



Économie

Durée de vie élevée des ampoules

Frais de maintenance réduits



Sécurité

Circuit de câblage intérieur protégé

Boîtier de sécurité en plastique extrêmement résistant aux chocs pour le transformateur et l'éclairage

