

Série 1-100 - Lampe d'examen avec bras articulé et ressort de soutien

L100031A

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|--------------------------------|---|
| Type de bras de lampe | Bras articulé avec ressort de soutien |
| Portée de la lampe | 800 mm |
| Couleur de la lampe | Blanc |
| Tenon de raccordement | Ø 18, L 35 mm |
| Lampe | LED, 9W |
| Puissance d'éclairage | > 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm |
| Flux lumineux (lm) | 550 lm |
| Diamètre du champ lumineux D10 | ~ 130 / 250 mm au 500 / 1.000 mm |
| Couleur de lumière | ~ 4000 ± 200 K |
| Indice de rendu des couleurs | > Typ 90 Ra |
| Durée de vie | > 50.000 h (lampe) |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Interrupteur | Intégré dans le boîtier du transformateur |
| Contrôle de mouvement | Allume/ éteint, Gradation |
| Note | En raison des mesures et de la production, les données peuvent varier d'environ -10% à + 20%. |



PACKAGING UNIT: PIÈCE

| | |
|-------------|--------|
| Width Box1 | 0,19 m |
| Height Box1 | 0,23 m |
| Length Box1 | 1 m |
| Weight Box1 | 3,3 kg |



Illumination optimale
avec variateur



Touchless
Contrôle des mouvements



L100031A

Série 1-100 - Lampe d'examen



Domaine d'application

Réglage aisé de la tête de la lampe grâce à la poignée ergonomique

Hygiène parfaite (désinfection par essuyage)

Tête de lampe pouvant être pivotée et tournée aisément

Positionnement idéal pour l'utilisateur grâce à un ressort

Réglage sûr du bras de la lampe au moyen d'une poignée filetée

Tête de lampe avec poignée massive en métal plein



Technique

Bras articulé robuste en métal

Revêtement par poudre de grande qualité, extrêmement résistant au jaunissement

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière



Économie

Durée de vie élevée des ampoules

Frais de maintenance réduits



Sécurité

Circuit de câblage intérieur protégé

Boîtier de sécurité en plastique extrêmement résistant aux chocs pour le transformateur et l'éclairage

