

Plafonnier LED série 5

pour hauteur de plafond 3,3 m

L533067A

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour l'attachement à	Plafond
Hauteur de la pièce	3.300
Couleur de la lampe	Blanc
Lampe	24 V / 27 W
Puissance d'éclairage	~ 80.000 lux / 1.000 mm
Flux lumineux (lm)	840 lm
Diamètre du champ lumineux D10	env. 160 au 1.000
Couleur de lumière	env. 4.500 K
Indice de rendu des couleurs	Type 94
Durée de vie	> 50.000 h (lampe)
Mode protection	IP 20
Classe de protection	I
Tension d'entrée	AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz
Puissance nominale totale	35 W
Indice de rendu des couleurs - rouge R9	> 97
Indice de rendu des couleurs peau R13	> 98
Efficacité lumineuse	31 lm / W
Niveaux d'intensité	50 % / 65 % / 85 %
Classification électrique selon	DIN VDE 0750 T1
Réglage en hauteur	env. 1.000
Rayon de pivotement	env. 1.750
Poignée	stérilisable
Montage sur/en	plafond
Mode d'exploitation	fonctionnement continu
En option	Autres solutions de montage sur demande / matériel de montage et couvercle de plafond ne sont pas inclus dans la livraison.



PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,49 m
Height Box1	0,45 m
Length Box1	1,2 m
Weight Box1	25,5 kg



80000 Lux



Un éclairage parfaitement focalisé
champ lumineux clairement défini



L533067A

Plafonnier LED série 5



Domaine d'application

Tête de lampe pouvant être
pivotée et tournée aisément

Alternative peu encombrante
à la lampe mobile

Gain de place au sol

Cardan stable, réduisant les
frottements et permettant un
positionnement confortable
de la lampe

Equilibrage ergonomique du
poids offrant une mobilité
optimale et une stabilité
maximale

Hygiène parfaite grâce à une
conception fermée sans la
moindre soudure

Intensité lumineuse réglable
grâce à une fonction de
variation de l'éclairage sur
quatre niveaux

