

# Chariot mobile par translation

## Version B: avec statif à perfusion

Z2N0224A

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau chariot	aluminium
Matériau tube	acier inoxydable
Diamètre de tube	blanc
Nombre de crochets	4
Position des crochets	En ligne les uns avec les autres
Potence barre	acier inoxydable, crochets
Type de réglage en hauteur	à une seule main
Maximum Longueur/hauteur	1.900 mm
Minimum longueur/hauteur	1.100 mm
Charge	75 kg
Diamètre du tube intérieur	Ø 25 mm
Longueur du tube extérieur	1.000 mm
Équipement	avec 2 chariots complets, chariot et tube réglables douplement sur le rail mural (attention: les rails muraux doivent monter de façon parfaitement parallèle entre eux), avec le frein à levier sur le chariot supérieur
Capacité de charge totale (kg)	75



### PACKAGING UNIT: PIÈCE



Z2N0224A

## Chariot mobile par translation



### Domaine d'application

Positionnement flexible sur le rail normal, dans la position de travail souhaitée



### Technique

Très silencieux grâce à l'utilisation de roulements de grande qualité en nylon et acier inoxydable, à billes rainurées et à aiguilles

Blocage possible dans toutes les positions de travail souhaitée grâce au frein à levier

