

D1AA0013

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Profilabmessung (mm)	Profil 25 x 25 mm
Carga útil total (kg)	50
Material	alumínio anodizado
Ganchos para infusão	aço inoxidável
Altura/comprimento máximo	1.320 mm
Capacidade total de carga	máx. 50
Comprimento	qualquer usando conectores (máximo 4000 em uma peça)
comprimento	1.000 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 15 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 20 mm



trilho de teto reto em forma U
Para cargas leves



capacidade de carga por metro: 50 kg



D1AA0013

Trilho de teto



[product.pdf.application.pdf](#) [product.pdf.technology.pdf](#) [product.pdf.safety](#)

utilização flexível dos suportes de infusão para teto

máxima liberdade de movimento dos profissionais (como também em pequenos ambientes)

adaptação em todas as unidades ou em qualquer condição de espaço

liberdade total de 100 % abaixo dos sistemas de teto



em caso de teto falso, os trilhos podem ser montados com segurança mediante a estrutura metálica do suporte

para montagem na parede, o mecanismo D-Cut permite a montagem e desmontagem do suporte

a extensão do trilho reto pode ser montado com conector que se estende no máx até 4,000 mm por unidade



redução de risco de acidente ou lesão por tropeços

os trilhos de teto possuem finalizações em ambos os lados

