

# Suporte de infusão para unid de cuidados normais

**Material: Aço cromado**

**I-N41211**

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Carga por gancho (kg)         | 2   |
| Carga útil por suspensão (kg) | 8   |
| Carga útil total (kg)         | 11  |
| Campo de aplicação            | Unidade de cuidados normais               |
| Material                      | Aço cromado                               |
| Cor da parte plástica         | azul                                      |
| Ganchos para infusão          | Cruzeta de garrafa de plástico            |
| Número de ganchos             | 4   |
| Disposição de ganchos         | 90° entre elos                            |
| Tipo de ajuste para altura    | Altura ajustável por sistema de mão única |
| Altura/comprimento máximo     | 2.130 mm ± 10mm                           |
| Mínimo em comprimento/altura  | 1.260 mm ± 10mm                           |
| Diâmetro do tubo interior     | Ø 18 mm                                   |
| Diâmetro do tubo exterior     | Ø 25 mm                                   |
| Comprimento do tubo externo   | 1.000 mm                                  |
| Diâmetro da base do braço     | 25 x 25 mm                                |
| Peso da base                  | Com peso adicional                        |
| Diâmetro da base              | Ø 635 mm                                  |
| Rodízios                      | Rodas duplas                              |
| Diâmetro do rodízio           | Ø 50 mm                                   |
| Número de rodízios            | 5; 2 com freios e condutividade elétrica  |
| Frasco de gotejamento         | sim                                       |



## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

|             |         |
|-------------|---------|
| Width Box1  | 0,19 m  |
| Height Box1 | 0,10 m  |
| Length Box1 | 1,19 m  |
| Weight Box1 | 6,80 kg |



## Suporte de infusão para unid de cuidados normais



[product.pdf.application](#)

ótimas condições de higiene  
(desinfecção por panos)

ajuste de altura confortável  
através do sistema seguro de  
mão-única

sistema de montagem rápida e  
simples por meio de encaixe e  
com uma conexão de 1  
parafuso



[product.pdf.technology](#)

Tecnologia Aqua-Stop oferece  
uma ótima condução e  
vedamento dos tubos

formato de construção  
compacta elimina a perda de  
componentes na desmontagens  
individuais

todos componentes plásticos  
são resistentes à luz

rodas sem marcas de atrito

cursor integrado que previne o  
deslocamento dos tubos  
reguláveis

ganchos de segurança na  
norma DIN ISO 15375

superfície de tubos brilhante e  
resistente a UV (duplo  
recubrimento de níquel /  
cromo - com uma espessura  
aprox de 20 µm)

alto nível de corrosão devido  
ao método revestimento de  
camada tripla

excelente resistência a corrosão



[product.pdf.economy](#)

embalagem compacta = envio  
mais econômico.



[product.pdf.safety](#)

proteção na base emcapadas  
com tampas de plástico (sem  
risco accidental)

distanciamento seguro  
suficiente entre ambos os  
tubos como medida de  
precaução para risco de  
acidente (prender os dedos)

peso da base integrado para  
facilitar adaptação de  
montagem segura

sem risco de lesões devido a  
forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do  
gancho, a garrafa/frasco de  
infusão não se desprende  
facilmente

