

Suporte de infusão para unid de cuidados normais

Material: Aço cromado

I-N41211

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	11
Campo de aplicação	Unidade de cuidados normais
Material	Aço cromado
Cor da parte plástica	azul
Ganchos para infusão	Plástico, suporte de garrafas
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2,15
Mínimo em comprimento/altura	1,35
Diâmetro do tubo interior	Ø 18 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1
Diâmetro da base do braço	25 x 25
Peso da base	Com peso adicional
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Rodas duplas
Diâmetro do rodízio	Ø 50 mm
Número de rodízios	5; 2 com freios e condutividade elétrica
Frasco de gotejamento	sim



PACKAGING UNIT: PAR

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	12,8 kg

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	6,8 kg



High-gloss chrome-plated
sistema de 3 camadas croamdas de alto brilho



Diferentes configurações

Made in
Germany

Suporte de infusão para unid de cuidados normais



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [technology.pdf](#) [economy.pdf](#) [safety.pdf](#)



ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

ajuste de altura confortável através do sistema seguro de mão-única

sistema de montagem rápida e simples por meio de encaixe e com uma conexão de 1 parafuso

Tecnologia Aqua-Stop oferece uma ótima condução e vedamento dos tubos

formato de construção compacta elimina a perda de componentes na desmontagens individuais

todos componentes plásticos são resistentes à luz

rodas sem marcas de atrito

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

superfície de tubos brilhante e resistente a UV (duplo revestimento de níquel / cromo - com uma espessura aprox de 20 µm)

alto nível de corrosão devido ao método revestimento de camada tripla

exelente resistência a corrosão

embalagem compacta = envió mais econômico.

proteção na base emcapadas com tampas de plástico (sem risco acidental)

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

peso da base integrado para facilitar adaptação de montagem segura

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

