

Suporte de infusão OP com ponderação ajuste de altura com sistema mão única

I-O12212

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	10,5
Campo de aplicação	Centro cirúrgico (Sala de indução / de recuperação)
Material	Aço inoxidável
Cor da parte plástica	azul
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2,21
Mínimo em comprimento/altura	1,57
Diâmetro do tubo interior	Ø 18 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1,2
Diâmetro da base do braço	30 x 15
Peso da base	Com peso adicional
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Roda simples
Diâmetro do rodízio	Ø 80 mm
Número de rodízios	5; 3 com freios e condutividade elétrica
Frasco de gotejamento	sim

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,6 m
Height Box1	0,21 m
Length Box1	0,61 m
Weight Box1	2,3 kg
Width Box2	0,14 m
Height Box2	0,21 m
Length Box2	1,2 m
Weight Box2	2,2 kg



maiores propriedades de higiene
Aço inoxidável (1.4301)



Suporte de infusão OP com ponderação



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [product.pdf](#) [technology.pdf](#) [product.pdf](#) [safety](#)

ajuste de altura confortável através do sistema seguro de mão-única

limpeza sem risco de contaminação (desinfecção pulverizada) graças a sua base eletropolida

Tecnologia Aqua-Stop oferece uma ótima condução e vedamento dos tubos

formato de construção compacta elimina a perda de componentes na desmontagens individuais

todos componentes plásticos são resistentes à luz

baixa micro-rugosidade e aderência

tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7

controle no material contra parasitas e ultra-som nba norma EN 10246-9/3

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

espiga soldada de aço que

proteção na base emcapadas com tampas de plástico (sem risco acidental)

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

peso da base integrado para facilitar adaptação de montagem segura

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

