

Suporte de infusão OP com ponderação

ajuste com sistema parafuso

I-012222

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	10.5
Campo de aplicação	Centro cirúrgico (Sala de indução / de recuperação)
Material	Aço inoxidável
Cor da parte plástica	azul
Ganchos para infusão	Cruzeta de garrafa de aço inox para fixação por rosca
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	altura ajustável por parafuso
Altura/comprimento máximo	2.180 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.510 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 18 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1.200 mm
Diâmetro da base do braço	30 x 15 mm
Peso da base	Com peso adicional
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Roda simples
Diâmetro do rodízio	Ø 80 mm
Número de rodízios	5; 3 com freios e condutividade elétrica
Frasco de gotejamento	sim



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,61 m
Height Box1	0,21 m
Length Box1	0,62 m
Weight Box1	2,30 kg
Width Box2	0,14 m
Height Box2	0,22 m
Length Box2	1,46 m



Suporte de infusão OP com ponderação



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

Altura regulável por meio do sistema de parafuso integrado com altura cômoda para braçadeira

limpeza sem risco de contaminação (desinfecção pulverizada) graças a sua base eletropolida

todos componentes plásticos são resistentes à luz

baixa micro-rugosidade e aderência

tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7

controle no material contra parasitas e ultra-som nba norma EN 10246-9/3

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

espiga soldada de aço que reduz o aparecimento de corrosão, melhora o mecanismo e higiene

bons movimentos por meio do rolamento de 80 mm mono-rodas

alta segurança de higiene contra fluídos sensíveis graças ao nosso sensível vedante



proteção na base emcapadas com tampas de plástico (sem risco accidental)

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

peso da base integrado para facilitar adaptação de montagem segura

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

