


Unidade ISP 125

Recomendação 1

I-PA2226

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	12
Carga útil total (kg)	50
Material	Aço inoxidável
Ganchos para infusão	Barra para garrafas em aço inoxidável
Número de ganchos	6
Disposição de ganchos	em series entre elos
Tipo de ajuste para altura	altura ajustável por parafuso
Altura/comprimento máximo	2.200 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.690 mm
Diâmetro do tubo interior	Quadrado, 25 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 38 mm
Comprimento do tubo externo	1.420 mm
Diâmetro da base do braço	45 x 25 mm
Peso da base	Com peso adicional
Diâmetro da base	Ø 860 mm
Rodízios	Rodas duplas
Diâmetro do rodízio	Ø 100 mm
Número de rodízios	5 com freios e condutividade elétrica




PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,31 m
Height Box1	0,21 m
Length Box1	1,59 m
Weight Box1	25,70 kg



Unidade ISP 125



product.pdf.application

o tubo exterior dispõe de espaço suficiente para fixação de outros equipamentos na altura desejada

tubo interior pode ser ajustado até aprox. 2,200 mm



product.pdf.technology

todos componentes plásticos são resistentes à luz

tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7

controle no material contra parasitas e ultra-som nba norma EN 10246-9/3

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis



product.pdf.safety

proteção na base emcapadas com tampas de plástico (sem risco accidental)

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

fixação por bloqueio que favorece a união entre o meio da base e os braços da base

suporte de frascos/garrafas em aço inoxidável resistentes a torção

suporte de infusão tem acabamentos com tampas de plástico (para evitar acidentes)

peso da base integrado para facilitar adaptação de montagem segura

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente