

# Suporte para infusão Eco-Space, aço inox. com ajuste de altura sistema parafuso

I-S12122

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	6
Carga útil total (kg)	9.5
Campo de aplicação	Unidade de cuidados normais
Material	Aço inoxidável
Material da base	alumínio, azul ultramarino
Cor da parte plástica	azul
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	altura ajustável por parafuso
Altura/comprimento máximo	2130
Mínimo em comprimento/altura	1300
Diâmetro do tubo interior	Ø 18 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1
Rodízios	Roda simples
Diâmetro do rodízio	Ø 75 mm
Número de rodízios	5; 2 com freios e condutividade elétrica
Armazenamento	para minizar espaço e empilhar
Economia de espaço	39%
Frasco de gotejamento	sim




## PACKAGING UNIT: PEDAÇO



I-S12122

## Suporte para infusão Eco-Space, aço inox.



[product.pdf](#). [application.pdf](#). [technology.pdf](#). [safety](#)

Altura regulável por meio do sistema de parafuso integrado com altura cômoda para braçadeira

deslocamento confortável e com possibilidade de manobra sem tropeçar, graças a estrutura de base

a construção da base rolante permite a movimentação junto ao suporte

economiza até 60% do espaço comparado aos outros suportes normais com 5 braços na base

todos componentes plásticos são resistentes à luz

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

alto nível de corrosão devido ao método revestimento de camada tripla

excelente resistência a corrosão

bons movimentos por meio do rolamento de 80 mm mono-rodas

alta segurança de higiene contra fluídos sensíveis graças ao nosso sensível vedante patenteado

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

