

# Suporte de parede "ângulo"

**Material: Aço inoxidável/ Alumínio**

## I-WAND01

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION

<b>Carga por gancho (kg)</b>	2
<b>Carga útil por suspensão (kg)</b>	8
<b>Carga útil total (kg)</b>	8
<b>Material</b>	Aço inoxidável / Alumínio
<b>Raio de trabalho</b>	200 mm
<b>Número de ganchos</b>	4
<b>Disposição de ganchos</b>	90° entre elos
<b>Tipo de ajuste para altura</b>	altura ajustável por parafuso
<b>Altura/comprimento máximo</b>	1.040 mm
<b>Mínimo em comprimento/altura</b>	730 mm
<b>Peso total (peso neto)</b>	aprox. 2,0 kg incl. cuba de gotejamento e suporte de vidro
<b>Suporte de parede</b>	2 peças pré-furado para parafusos tipocabeça imbutida M6 (parafusos não incluídos)
<b>Tubo interior</b>	2 x 90° curvado
<b>Diâmetro do tubo interior</b>	Ø 18 mm
<b>Diâmetro do tubo exterior</b>	Ø 25 mm

### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,20 m
Height Box1	0,26 m
Length Box1	0,90 m
Weight Box1	2,50 kg



## Suporte de parede "ângulo"



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

Altura regulável por meio do sistema de parafuso integrado com altura cômoda para braçadeira

as bolsas ou frascos de infusão podem ser adicionadas no gancho, graças ao sistema paralelo dos tubos/polos, sem atrapalhar o uso e da função do sistema de suporte externo



todos componentes plásticos são resistentes à luz

tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7

controle no material contra parasitas e ultra-som nba norma EN 10246-9/3

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

alta segurança de higiene contra fluídos sensíveis graças ao nosso sensível vedante patenteado



distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente