

# Suporte de parede "reto"

**Material: Aço inoxidável/ Alumínio**

## I-WAND02

### PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	4
Carga útil total (kg)	4
Material	Aço inoxidável / Alumínio
Número de ganchos	2
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	altura ajustável por parafuso
Altura/comprimento máximo	790 mm
Mínimo em comprimento/altura	540 mm
Peso total (peso neto)	aprox. 2,0 kg incl. cuba de gotejamento e suporte de vidro
Suporte de parede	2 peças pré-furado para parafusos tipocabeça imbutida M6 (parafusos não incluídos)
Tubo interior	reto
Diâmetro do tubo interior	Ø 18 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 25 mm

### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,14 m
Height Box1	0,09 m
Length Box1	0,60 m
Weight Box1	2,50 kg



## Suporte de parede "reto"



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

Altura regulável por meio do sistema de parafuso integrado com altura cômoda para braçadeira

todos componentes plásticos são resistentes à luz

tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7

controle no material contra parasitas e ultra-som nba norma EN 10246-9/3

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

alta segurança de higiene contra fluídos sensíveis graças ao nosso sensível vedante patenteado



distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente