

Polo de trilho DIN rail com suporte de parede

I1000522

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

| | |
|-------------------------------|---|
| Carga por gancho (kg) | 2 |
| Carga útil por suspensão (kg) | 6 |
| Carga útil total (kg) | 6 |
| Material | Aço inoxidável, alumínio |
| Ganchos para infusão | Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão |
| Número de ganchos | 3 |
| Disposição de ganchos | 120° entre elos |
| Tipo de ajuste para altura | Altura ajustável por sistema de mão única |
| Altura/comprimento máximo | 1,7 |
| Mínimo em comprimento/altura | 1,15 |
| Diâmetro do tubo interior | Ø 14 mm |
| Diâmetro do tubo exterior | Ø 18 mm |
| Comprimento do tubo externo | 800 mm |
| Equipamento | com alça de trilho de parede, incl. vidro de gotejamento e suporte, para montagem trilho de parede 25 x 10 mm |



PACKAGING UNIT: PEDAÇO



DIN ISO 15375
ganchos de infusão padrão



Ajuste de altura sem escalas
manuseio mais fácil



I1000522

Polo de trilho DIN rail



[product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

todos componentes
plásticos são resistentes à
luz

distanciamento seguro
suficiente entre ambos os
tubos como medida de
precaução para risco de
acidente (prender os dedos)

