

# Poste de teto ICS 2

## Altura do ambiente: 2,5 m

I1032252

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	3
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	15
Material	Aço inoxidável, alumínio
Altura do ambiente	2500
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, para enroscar, suporte de garrafa
Número de ganchos	5
Disposição de ganchos	90° entre elos
Capacidade de carga (kg)	3,0 kg / ganchos, 15,0 kg / polo de infusão, 40,0 kg / carrossel
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1,07
Mínimo em comprimento/altura	800 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 14 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 18 mm
Armazenamento	8 rolamentos de nylon silenciosos
Particularidades	uso variável da unidade portadora de carrossel, com freio permanente deslizante integrado



### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,18 m
Weight Box1	2,85 kg



Suporte de suspensão resistente e apta para uso



DIN EN 60601



I1032252

## Poste de teto ICS 2



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

alças em formas  
ergonômicas

todos componentes  
plásticos são resistentes à  
luz

no final da alça do suporte o  
5. gancho de garrafa está  
pré-montado

carrossel fabricado com alta  
qualidade de alumínio  
fundido com acabamento  
anodizado

carro com 8 rolamentos de  
esfera silenciosos (a cada 7.  
bola de vidro resistente)



distanciamento seguro  
suficiente entre ambos os  
tubos como medida de  
precaução para risco de  
acidente (prender os dedos)

suspensão segura dos  
frascos de infusão durante  
cuidados sob medicamento

sem risco de lesões devido a  
forma redonda dos ganchos

