

Poste de teto ICS 2

Altura do ambiente: 3,5 m

I1032352

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	3
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	15
Material	Aço inoxidável, alumínio
Altura do ambiente	3,5
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão
Número de ganchos	5
Disposição de ganchos	90° entre elos
Capacidade de carga (kg)	3,0 kg / ganchos, 15,0 kg / polo de infusão, 40,0 kg / carrossel
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2070
Mínimo em comprimento/altura	1300
Diâmetro do tubo interior	Ø 14 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 18 mm
Armazenamento	8 rolamentos de nylon silenciosos
Particularidades	uso variável da unidade portadora de carrossel, com freio permanente deslizante integrado



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,18 m
Weight Box1	3,1 kg



Suporte de suspensão
resistente e apta para uso



DIN EN 60601



I1032352

Poste de teto ICS 2



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

alças em formas
ergonômicas

todos componentes
plásticos são resistentes à
luz

no final da alça do suporte o
5. gancho de garrafa está
pré-montado

carrosel fabricado com alta
qualidade de alumínio
fundido com acabamento
anodizado

carro com 8 rolamentos de
esfera silenciosos (a cada 7.
bola de vidro resistente)



distanciamento seguro
suficiente entre ambos os
tubos como medida de
precaução para risco de
acidente (prender os dedos)

suspensão segura dos
frascos de infusão durante
cuidados sob medicamento

sem risco de lesões devido a
forma redonda dos ganchos

