

Translado para Cart » provi-Dock « Tamanho S

IDOCK410

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

| | |
|--|---|
| Carga por gancho (kg) | 2 |
| Carga útil por suspensão (kg) | 6 |
| Carga útil total (kg) | 30 |
| Material | Aço inoxidável |
| Distanciadores integrados ou variáveis | 0 - 60 mm [Universal] - até 170 mm com acessórios opcionais |
| Ganchos para infusão | Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão |
| Número de ganchos | 3 |
| Disposição de ganchos | 120° entre elos |
| Capacidade de carga (kg) | 30 kg |
| Tipo de ajuste para altura | Altura ajustável por sistema de mão única |
| Altura/comprimento máximo | 1,94 |
| Mínimo em comprimento/altura | 1,77 |
| Extensão da cama em | aprox. 365 |
| Suporte para trilho de equipamento | 4 unidades, cada uma de 25 x 10 x 680 |
| Versão/ acabamento do tubo | 1 tubo redondo, 1 polo para infusão |
| Comprimento do tubo | 1.350 mm |
| Diâmetro do tubo | Ø 38 mm |
| Espessura da parede do tubo | 2 mm |
| Distância do tubo para o polo | 500 mm |
| Tamanho da base | aprox. 410 x 600 |
| Rodízios | Rodas duplas |
| Diâmetro do rodízio | Ø 125 mm |
| Para montagem em cama | barra de acoplamento regulável na altura com 2 ganchos |
| Barra de acoplamento | standard |
| Potencialidade de precisão do anel de equilíbrio | través do anel de aterramento |



PACKAGING UNIT: PEDAÇO



alta capacidade de carga
capacidade de carga total: 30 kg



Personalizado
de acordo com os requisitos específicos



IDOCK410

Translado para Cart » provi-Dock «

