

Translado para Cart » provi-Dock « Tamanho G

IDOCK610

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	6
Carga útil total (kg)	80
Material	Aço inoxidável
Distanciadores integrados ou variáveis	0 - 60 mm [Universal] - até 170 mm com acessórios opcionais
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão
Número de ganchos	3
Disposição de ganchos	120° entre elos
Capacidade de carga (kg)	80 kg
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1,94
Mínimo em comprimento/altura	1,77
Extensão da cama em	aprox. 465
Suporte para trilho de equipamento	4 unidades, cada uma de 25 x 10 x 680
Versão/ acabamento do tubo	1 tubo redondo, 1 polo para infusão
Comprimento do tubo	1.350 mm
Diâmetro do tubo	Ø 38 mm
Espessura da parede do tubo	2 mm
Distância do tubo para o polo	500 mm
Tamanho da base	aprox. 610 x 600
Rodízios	Rodas duplas
Diâmetro do rodízio	Ø 125 mm
Para montagem em cama	barra de acoplamento regulável na altura com 2 ganchos
Barra de acoplamento	standard
Potencialidade de precisão do anel de equilíbrio	través do anel de aterramento



PACKAGING UNIT: PEDAÇO



IDOCK610

Translado para Cart » provi-Dock «

