

Séries 1-100 - "Touchless" Lâmpada com braço flexível

L100011A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível
Raio de trabalho	800 mm
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 130 / 250 mm a 500 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4000 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Typ 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Controle de movimento	Ligar/ desligar, Dimming
Nota	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente -10% a + 20%.



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,23 m
Length Box1	1 m
Weight Box1	3,1 kg



Iluminação ótima
com dimmer



Touchless
Controle de movimento



L100011A

Séries 1-100 - "Touchless" Lâmpada



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [product.pdf](#) [technology.pdf](#) [economy.pdf](#) [safety](#)



De fácil ajuste devido a cabeça ergonômica de fácil manuseio

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

fixação segura do braço com sistema mão-única

fácil rotatividade da cabeça da lâmpada

cabeça da lâmpada robusta com garras de metal

cobertura robusta de plástico, braço flexível

todos componentes plásticos são resistentes à luz

vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manutenção

cabo interno com proteção

transformador de segurança em caixa plástica de alta resistência contra impacto

