

Séries 1-100 - Lâmpada de exame com junta de equilíbrio de mola

L100031A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível com ajuste de mola
Raio de trabalho	800 mm
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 130 / 250 mm a 500 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4000 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Typ 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Controle de movimento	Ligar/ desligar, Dimming
Nota	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente -10% a +20%.



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,23 m
Length Box1	1 m
Weight Box1	3,3 kg



Iluminação ótima
com dimmer




Touchless
Controle de movimento



L100031A

Séries 1-100 - Lâmpada de exame



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [product.pdf](#) [technology.pdf](#) [economy.pdf](#) [product.pdf](#) [safety](#)

De fácil ajuste devido a cabeça ergonômica de fácil manuseio

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

posicionamento de uso-fácil graças ao suporte de alças

fixação segura do braço com sistema mão-única

cabeça da lâmpada robusta com garras de metal

articulação robusta do braço de metal

revestimento com pintura pulverizada com alta qualidade, extremamente resistente na coloração

todos componentes plásticos são resistentes à luz

vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manutenção

cabo interno com proteção

transformador de segurança em caixa plástica de alta resistência contra impacto

