Séries 1-100 - Lâmpada de exame

com junta de equilíbrio de mola

L100031A

PRODUCT.PDF.DESCRIPTION

Módulo de luz	8 LEDs
Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível com ajuste de mola
Raio de trabalho	800 mm
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 114 / 500 mm bei 217 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4500 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Tipo 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Controle de movimento	Ligar/ desligar, Dimming
Nota	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente - 10% a + 20%.

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,23 m
Length Box1	1,00 m
Weight Box1	3,30 kg

Iluminação ótima
com dimmer

Touchless
Controle de movimento

Made in Germany

© provita medical gmbh & co. kg – Technische Änderungen vorbehalten.
https://www.provita.de/detail/0f07e5c6e340464984149e536ef94a98

Séries 1-100 - Lâmpada de exame

product.pdf.application

De fácil ajuste devido a cabeça ergonômica de fácil manuseio

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

posicionamento de uso-fácil graças ao suporte de alças

fixação segura do braço com sistema mão-única

Ligar e desligar a luminária sem toque, com um simples movimento da mão – higiênico e confortável

Função de dimerização integrada – ajuste contínuo do brilho sem nenhum toque

product.pdf.technology

articulção robusta do braço de metal

revestimento com pintura pulverizada com alta qualidade, extremamente resistente na coloração

todos componentes plásticos são resistentes à luz

product.pdf.economy

vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manuntenção

product.pdf.safety

cabo interno com proteção

transformador de segurança em caixa plástica de alta resistência contra impacto

Made in Germany

© provita medical gmbh & co. kg – Technische Änderungen vorbehalten.