

Séries 1-100 - Lâmpada de exame com braço duplo articulado apoiado por mola

L100081A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível com ajuste de mola, junta dupla
Raio de trabalho	1100 mm
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 130 / 250 mm a 500 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4000 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Typ 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Controle de movimento	Ligar/ desligar, Dimming
Nota	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente -10% a + 20%.



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,22 m
Height Box1	0,18 m
Length Box1	0,69 m
Weight Box1	3,4 kg



**Iluminação ótima
com dimmer**



**Touchless
Controle de movimento**



L100081A

Séries 1-100 - Lâmpada de exame



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.economy](#) [product.pdf.safety](#)



De fácil ajuste devido a
cabeça ergonômica de fácil
manuseio

ótimas condições de higiene
(desinfecção por panos)

a cabeça da lâmpada com
rotatividade fácil de giro

posicionamento de uso-fácil
graças ao suporte de alças

fixação segura do braço com
sistema mão-única

cabeça da lâmpada robusta
com garras de metal

robuster Doppelgelenkarm
aus Metall

revestimento com pintura
pulverizada com alta
qualidade, extremamente
resistente na coloração

todos componentes
plásticos são resistentes à
luz

vida longa e qualidade de luz
consistente

longo prazo de
manutenção

cabo interno com proteção

transformador de segurança
em caixa plástica de alta
resistência contra impacto

