# Séries 1-100 - Lâmpada de exame



## com braço duplo articulado apoiado por mola

#### L100081A

#### PRODUCT.PDF.DESCRIPTION

PRODUCT.PDF.DESCRIPTION	
Módulo de luz	8 LEDs
Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível com ajuste de mola, junta dupla
Raio de trabalho	1100 mm
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 114 / 500 mm bei 217 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4500 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Tipo 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Controle de movimento	Ligar/ desligar, Dimming
Nota	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente - 10% a + 20%.



#### **PACKAGING UNIT: PEDAÇO**

Width Box1	0,22 m
Height Box1	0,18 m
Length Box1	0,69 m
Weight Box1	3,40 kg



Iluminação ótima com dimmer

Touchless



Controle de movimento





### Séries 1-100 - Lâmpada de exame

















### product.pdf.applicptioduct.pdf.technqloggluct.pdf.econoproduct.pdf.safety

De fácil ajuste devido a cabeça ergonômica de fácil manuseio

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

posicionamento de uso-fácil graças ao suporte de alças

fixação segura do braço com sistema mão-única

Ligar e desligar a luminária sem toque, com um simples movimento da mão - higiênico e confortável

Função de dimerização integrada – ajuste contínuo do brilho sem nenhum toque robuster Doppelgelenkarm aus Metall

revestimento com pintura pulverizada com alta qualidade, extremamente resistente na coloração

todos componentes plásticos são resistentes à luz vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manuntenção

cabo interno com proteção

transformador de segurança em caixa plástica de alta resistência contra impacto

